

Tedarikçi adı	ESTY
Model Tanımı	4110
Yıllık Enerji Tüketimi (AEC)(kWh/a)	90
Enerji Verimlilik Sınıfı (EEI)	C
Sıvı Dinamik Etkinlik (FDE)	17,8
Sıvı Dinamik Etkinlik Sınıfı (FDE) (Indice)	D
Aydınlatma Verimliliği (LE)	35
Aydınlatma Verimliliği Sınıfı (LE)(indice)	A
Yağ Filtresi Verimliliği (GFE)	76
Yağ Filtresi Verimliliği Sınıfı (GFE)(indice)	C
Minimum hızda hava akışı (m ³ /h)	273
Maximum hızda hava akışı (m ³ /h)	634
Yoğun hızda hava akışı (m ³ /h)	-
Minimum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	50
Maximum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	69
Yoğun hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	-
Kapalı modda Güç Tüketimi (Po)(W)	0,41
Bekleme modunda güç tüketimi (Ps)(W)	-
Direktif EU 66/2014	
Süre artış faktörü (f)	1,4
Enerji Verimlilik İndeksi (EELhood)	80,8
En verimli noktada ölçülmüş hava akış oranı (QBEP)(m ³ /h)	345,4
En verimli noktada ölçülmüş hava basıncı (PBEP)(Pa)	318
En verimli noktada ölçülmüş elektrik güç girişi (WBEP)(W)	171,8
Aydınlatma sisteminin nominal gücü (WL)(W)	3,0
Pişirme alanında aydınlatma sisteminin ortalama aydınlatması (Emiddle)(lux)	105